

DOSTARCZENIE LEKKIEJ PRZYCZEPKI SPRZĘTOWEJ, JEDNOOSIOWEJ DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JARSZEWIE

Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

1. Konstrukcja ramy w całości stalowa, spawana, cynkowana ogniowo.
2. Błotniki przyczepki stalowe, cynkowane, lakierowane w kolorze białym, zderzak tylny lakierowany w kolorze białym.
3. Wymiary przestrzeni ładunkowej min. 2000 cm dł./ 1200 cm szer. / maksymalna wysokość przyczepki mierzona od podłoża na którym stoi 2 000 cm.
4. Dopuszczalna masa całkowita przyczepki 750kg, dopuszczalna ładowność 250 kg.
5. Jedna oś niehamowana dostosowana do DMC.
6. Regulowany dyszel przyczepki, z regulowaną wysokością przystosowany do DMC przyczepki zakończony zaczepem pod zaczep paszczowy (na bolec) wysokość regulacji 100 cm od podłoża (przyczepka w poziomie).
7. Przewód instalacji przyczepki do połączenia z pojazdem wtyczka ADR 15 pin pod instalacje 24 V.
8. Koła przyczepki z ogumieniem wzmocnionym.
9. Koło podporowe.
10. Pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane na stałe.
11. 4 podpory rurowe, ze stali nierdzewnej, zamocowane na każdym z narożników przyczepki oraz dwa kliny najazdowe.
12. Oświetlenie obrysowe oraz odblaskowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Instalacja przyczepki przystosowana do napięcia 12V oraz 24V.
14. Umieszczone na przyczepce numery operacyjne zgodne z rozporządzeniem KG (o numerach operacyjnych Wykonawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną podczas realizacji Zamówienia) paski odblaskowe oraz napis STRAŻ.
15. Zabudowa szkieletowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
16. Poszycia wykonane z blachy aluminiowej, lakierowane (kolor czerwony RAL 3000).
17. Skrytki boczne zamykane żaluzjami pyło i wodoszczelnymi, wspomagane systemem sprężynowym, zabezpieczone przed samoczynnym otwarciem (system rurkowy) min 2 po każdej stronie, na tylnej ścianie drzwi klapowe, aluminiowe, wspierane siłownikami, drzwiczki wodo i pyłoszczelne. Wszystkie skrytki zamykane na klucz (jeden klucz do wszystkich skrytek).
18. Wnętrze skrytek é wykonane z gładkiej blachy aluminiowej (podłoga oraz półki).
19. Miejsce na przewóz min. 4 węży ssawnych 110 o maksymalnej długości.
20. Oświetlenie zewnętrzne w technologii LED (lampy tylne oraz obrysowe).
21. Oświetlenie wewnętrzne w technologii LED dostosowane do instalacji 12V oraz 24V zapalane jednym włącznikiem wodoszczelnym z możliwością uruchomienia

w rękawicach strażackich, umieszczone wewnątrz przyczepki w miejscu, które umożliwiają swobodne i praktyczne korzystanie z przyczepki.

22. Lampa ostrzegawcza w technologii LED, koloru niebieskiego umieszczona w tylnej części zabudowy, na dachu przyczepki (kogut maksymalnie płaski).
23. Oświetlenie pola pracy w technologii LED, z trzech stron załączane takim samym włącznikiem jak oświetlenie skrytek (włącznik umieszczony obok włącznika oświetlenia skrytek).
24. Dwa stojaki na odcinki węzowe. Min 5 szt. 110 tłocznych oraz 5 szt. 75 tłocznych.
25. Dwa mocowania na pompy szlamowe tj. pompa marki Honda WT 30x oraz Honda WT 40x.
26. Miejsce na worki jutowe 100szt oraz 3 szt. zapory przeciwpowodziowe 10m śr. 40.
27. Dodatkowe mocowanie na smok ssawny 110, zbieracz.

Warunki:

Przedmiot zamówienia musi:

- a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w niniejszym załączniku oraz być zgodny zobowiązującymi normami,
- b) być fabrycznie nowy (zabudowa 2020 rok, podwozie 2020 – dopuszczalnie 2019), sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy,
- c) posiadać komplet dokumentacji technicznej – eksploatacyjnej oraz innej umożliwiającej jego rejestrację.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie: do 31.07.2020 r.

Odbiór techniczno-jakościowy: w siedzibie Wykonawcy.

Odbiór faktyczny (końcowy): w siedzibie OSP Jarszewo.

Szkolenie: przy odbiorze w siedzibie Wykonawcy.

Wymagania odnośnie gwarancji. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot dostawy wraz z wyposażeniem był objęty minimum 24-miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi (liczone od dnia odbioru faktycznego).

Płatności.

1. Płatność zrealizowana będzie w terminie do 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionych faktur VAT. Podstawą wystawienia faktury będą pozytywne protokoły z odbioru oraz przeszkolenia.
2. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

3. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Zamawiający nie dopuszcza płatności w walutach obcych.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przesłane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Również w ten sposób Zamawiający będzie się porozumiewał z Wykonawcą. W przypadku przesyłania wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza otrzymanie dokumentu. Godziny urzędowania Zamawiającego to 7:30-15:30 (od poniedziałku do piątku).

Cenę należy podać zgodnie z wymaganiami formularza ofertowego

Cena musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona zgodnie z zasadami matematycznymi.

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia tj. wszelkie koszty związane z wydaniem przedmiotu zamówienia

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres j.koscik@kamienpomorski.pl, **do dnia 17.02.2020 r. do godz. 15.30.**

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- Nie odpuszcza się składania ofert częściowych

OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: cena –100%
Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy mailowo.

UWAGI

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania, ze strony Zamawiającego upoważniona jest:
Julita Kościk – inspektor UM w Kamieniu Pomorskim (tel. 913823957/513774282,
j.koscik@kamienpomorski.pl)